

automatyczny kurczący kłapa JT-HK z opóźnieniem zamykania (bez kłapy)

Urządzenie, nazywane również elektronicznym portierem, otwiera i zamyka automatycznie kłapę drzwi lub opcjonalnie dostępne przesuwne drzwi pionowe do 2 kg za pomocą linki wykorzystując czujnik światła i / lub z opóźnieniem zamykania . Możliwy montaż w kurniku, wolierze, wybiegu dla małych zwierząt.

Jeśli zwierzę znajdzie się pod zamykającymi się drzwiami, silnik zatrzyma się, a drzwi natychmiast otworzą się. Proces zamykania powtarza się następnie automatycznie jeszcze dwukrotnie. Przy czwartej próbie zamknięcia funkcja awaryjnego zatrzymania dezaktywuje się. Zwierzę nie jest zmuszone samodzielnie uwalniać się spod drzwi tak jak w przypadku produktów innych marek!

Dalsze możliwości:

- podłączenie dla przycisków zewnętrznych (manualne zamykanie i otwieranie). W przypadku montażu urządzenia HK-ZSU w pomieszczeniu niezbędny jest czujnik światła zewnętrznego, który można zamówić w sklepie JOSTechnik!

Dostępne są następujące funkcje:

- zamykanie i otwieranie tylko poprzez czujnik światła
- zamykanie i otwieranie tylko poprzez czujnik światła + regulowany opóźnieniem zamykania
- zamykanie i otwieranie ręczne przyciskiem bądź pilotem lub w kombinacji czujnikiem światła

Montaż:

HK należy zamocować tak, aby wyciągnąć wewnętrzną linkę prosto z obudowy. Otwarte patka należy umocować za pomocą sznurek (należy zamówić osobno) na nakrętka mocująca (nakrętka aluminiowa), który standardowo w momencie wysyłki przedmiotu znajduje się na dolnej części obudowy (patrz Montaż). sznurek może być poprowadzona poprzez krążki linowe lub prowadzące, dlatego możliwości montażu HK są zróżnicowane (patrz przykłady montażu).

Dostawa bez drzwi:

- HK z czujnikiem światła , sznurek z nakrętka mocująca mocującą poza obudowę
(wymiary: szerokość 1200 mm, długość 120 mm, wysokość 55 mm) - zasilacz sieciowy 230 V / 12 V DC
(dopuszczenie do użytku w pomieszczeniach)

Prosimy koniecznie przeczytać informację na fakturze dot. ściągnięcia instrukcji obsługi!!