

PSD-RH pro drůbež pro provoz s bateriemi s bateriemi 4xAA v pevném rámu se samosvornou kuřecí klapkou

automaticky otevírá a zavírá samosvornou kuřecí klapkou 230 x 340 mm v pevném rámu na slepičím domě, voliére nebo ohradě pro malé zvířata za soumraku a / nebo času.

Pokud je v průběhu uzavíracího procesu zvíře pod kuřecí klapkou, motor se po automaticky zastaví a klapka se okamžitě znovu otevře.

Uzavírací proces se automaticky opakuje ještě dvakrát. Funkce nouzového zastavení je deaktivována při čtvrtém pokusu o uzavření.

Žádné zvíře se musí osvobodit sám nesmí pod klapkou, jak je běžné u všech ostatních výrobců!

více možností:

- Možnost připojení externích tlačítek (pro ruční OTEVŘENO a ZAVŘENO)
- Pokud instalujete PSD-RH v interiéru, potřebujete čidlo vnějšího světla. Lze objednat v internetovém obchodě JOSTechnik!

Klapka se při zavření zablokuje a při otevření se automaticky odemkne. Žádný predátor, například kuna nebo mýval, nemůže tuto klapku zvednout nebo otevřít, když je zavřená.

Na integrovaném displeji lze nastavit následující funkce:

- Otevírací doba pro rána. Klapka se otevře, když je bystrý a je dosaženo nastavené doby otevření. Musí být splněny obě podmínky.
- Závěrečný čas ve večerních hodinách. Klapka se uzavře, když ztmavne a když je dosaženo nebo vyprší nastavené zpoždění zavírání (v minutách). Musí být splněny obě podmínky.

Montážní:

Připevněte PSD-RH ke stěně nad otvorem pomocí 4 dodaných šroubů. Poté vložte 4 AA baterie (kryt musí být otevřen) nebo připojte napájení 230 V / 6 V DC na svorkovnici v zařízení. >>> HOTOVO !!

Rozsah dodávky:

- Bezpečnostní dveře pro drůbež PSD-RH se světelným senzorem, displejem řízeným menu jako modul časovače, navinutá šňůra a kuřecí klapka 230x340mm (rozměry s rámem: šířka 260 mm, délka 580 mm, výška 65 mm)
- 4xAA baterie a zásuvný napájecí zdroj 230 V / 6 V DC (schváleno pro vnitřní použití!)
- Upevňovací materiál 4x šrouby + hmoždinky

Vezměte prosím na vědomí informace uvedené na vaší faktuře a stáhněte si provozní pokyny !!